TECHNICKÝ LIST

LUXOL ORIGINÁL

- **Zvýšená odpudivosť voči vode**
- **Vysoká priľnavosť náteru a mechanická odolnosť**
- **Stálosť farebných odtieňov a ochrana proti UV žiareniu**

INFORMÁCIE O PRODUKTE	
Popis výrobku	Luxol Originál je tenkovrstvá lazúra pre dekoratívne nátery na drevo s ochranou proti UV žiareniu. Nová receptúra má vylepšené vlastnosti ako zvýšenú vodoodpudivosť, vysokú priľnavosť ďalšieho náteru, mechanickú odolnosť a tiež hlbokú penetráciu. Vďaka novej krémovej konzistencii sa lepšie rozotiera a jednoducho aplikuje. Lazúra vyniká stálymi farebnými odtieňmi s matne saténovým vzhľadom. Náter neobmedzuje dýchanie dreva a vďaka zníženému obsahu VOC je tiež šetrnejšie k životnému prostrediu. Tenkovrstvová lazúra Luxol Originál je vhodná pre nátery všetkých stavebných súčastí alebo drevených konštrukcií ako sú ploty, dvere, pergoly, záhradný nábytok, obklady domov, okenice, chaty, chalupy a iné drevené konštrukcie v exteriéri. Lazúra je tiež dobrá pre natieranie v interiéri, pretože má minimálny zápach a rýchlejšie schne.
Vlastnosti náterového filmu	• **Výsledný vzhľad**: Matný • **Určenie:** Vnútorné i vonkajšie použitie • **Odolnosť proti pôsobeniu vody**: Zvýšená odpudivosť vody • **Ostatné:** Ochrana proti UV žiareniu, zvýšená priľnavosť ďalšieho náteru, mechanická a poveternostná odolnosť
Teoretická výdatnosť	11-14m^2/l v jednej vrstve
Počet vrstiev	1-2vrstvy interiér, 2-3 vrstvy exteriér
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 3 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 8-14 hodinách. Úplné vytvrdnutie cca po 24 hodinách. *Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.*

TECHNICKÝ LIST

LUXOL ORIGINÁL

Farebné odtiene	Bezfarebný, biely, gaštan, orech, oregonskej pínie, zeleň jedľová, pínie, lipa, palisander, mahagón, červ. Rumelková, eben, ohnivý mahagón, sipo. *Informácie o aktuálnej ponuke farieb nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.*
Balenie	Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Limitná hodnota VOC (kat. A / e): 400g / l (2010). Produkt obsahuje max 399 g / l VOC.
Základní zloženie	Na báze rozpúšťadiel.
Hustota	0,967 g/cm^3
Riedidlo	Neriedi sa.
Doba použiteľnosti	5 rokov od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU	
Príprava výrobku	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, nerieďte.
Príprava podkladu	Pre vonkajšie nátery sa doporučuje podklad napustiť fungicídnym napúšťadlom LUXOL IMPREGNÁCIA. Luxol Originál nanášajte na suchý a očistený povrch. Odstráňte prípadné staré nátery. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. Nerieďte. ***Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu:*** *Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vznikať prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.*
Natieranie	LUXOL ORIGINÁL nanášajte štetcom v smere vlákien . Náter vykonávajte za stáleho a suchého počasia . V interiéri nanášajte 1-2 vrstvy . Pre vytvorenie dlhodobej ochrany v exteriéri nanášajte 2-3 vrstvy . Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 8-14 hodín . Suchý na dotyk po cca 3 hodinách , preschnutý po 24 hodinách . Pred aplikáciou ďalšej vrstvy náter jemne prebrúste . LUXOL ORIGINÁL aplikujte za stáleho a suchého počasia pri teplotách 5-30 ° C a relatívnej vlhkosti nižšej ako 85 % . **Upozornenie :** Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy , ak bol pred realizáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný . Pri použití rovnakej výrobnej šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň . Farebné odtiene rôznych šarží odporúčame pred aplikáciou zmiešať vo väčšej nádobe . Typ , povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru , preto odporúčame vykonať skúšobný náter pred finálnou aplikáciou. Tento produkt neodporúčame použiť pre niektoré tvrdé dreviny (najmä dubové drevo) , agát , smrekovec , z dôvodu vysokého obsahu trieslovín , následného pomalého zasychanie a nebezpečenstvo vyplavovanie trieslovín.

TECHNICKÝ LIST

LUXOL ORIGINÁL

Čistenie maliarskeho náradia	Riedidlom S6006 alebo technickým benzínom. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE	
Skladovanie a preprava	Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 60 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C. *Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.*
Bezpečnostné zásady	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
Doplnkové informácie	Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu. V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb. Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava
Dátum aktualizácie	Január 2015