



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR STANDARD



**Hlboká penetrácia**



**Nepraská a neodlupuje sa**



**Kompletná ochrana pred nepriazňou počasia**

### INFORMÁCIE O PRODUKTE

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Popis výrobku</b>               | Xyladecor Standard je dekoračná tenkovrstvá lazúra na rozpúšťadlovej báze pre použitie do interiéru a exteriéru. Krémová konzistencia produktu uľahčuje aplikáciu, lepšie sa rozotiera a viac penetruje do dreva. Zvýšená priľnavosť ďalšieho náteru. Výrobok je šetrnejší k životnému prostrediu. Vytvára mikroporézny saténový povrch, ktorý chráni proti UV žiareniu a nepriazňam počasia. Zvýrazňuje štruktúru dreva. Je určený pre všetky drevené povrchy, ako sú obklady domov, chaty, altánky, pergoly, ploty, balkóny, okná, dvere a iné drevené povrchy. |
| <b>Vlastnosti náterového filmu</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Výsledný vzhľad:</b><br/>Matný.</li><li>• <b>Určenie:</b><br/>Pre vnútorné i vonkajšie použitie.</li><li>• <b>Ostatné:</b><br/>Nepraská a neodlupuje sa, kompletná ochrana pred nepriazňou počasia. Chráni proti UV žiareniu.</li></ul>  |
| <b>Teoretická výdatnosť</b>        | Až 14 m <sup>2</sup> /l v jednej vrstve   |
| <b>Počet vrstiev</b>               | 2-3vrstvy exteriér, 1-2 vrstvy interiéru  |
| <b>Zasychanie</b>                  | Náter je suchý na dotyk po 4 hodinách.<br>Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 14-16 hodinách.<br>Úplné vytvrdnutie cca po 24 hodinách.   |



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR STANDARD

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i> |
| <b>Farebné odtiene</b>    | Céder, mahagón, lipa, orech, dub, indický týk, gaštan, zeleň jedľová, smrekovec a palisander  |
| <b>Balenie</b>            | 0,75l, 2,5l a 5l<br>Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.   |
| <b>VOC</b>                | Limitná hodnota VOC (kat. A / e): 400g / l (2010). Produkt obsahuje max 399g / l VOC.   |
| <b>Základní zloženie</b>  | Na báze rozpúšťadiel.   |
| <b>Hustota</b>            | 0,921 g/cm <sup>3</sup>   |
| <b>Riedidlo</b>           | Neriedi sa.   |
| <b>Doba použiteľnosti</b> | 5 rokov od dátumu výroby.<br>Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.   |
| <b>Certifikáty</b>        | Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.   |

### POUŽITIE VÝROBKU

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Príprava výrobku</b>  | Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.  |
| <b>Príprava podkladu</b> | <p>Povrchy musia byť čisté, suché, odmastené a obrúsené. Odstráňte všetky zvyšky pôvodnej farby, odlupujúce sa lak alebo zvyšky moridiel. Pre vonkajšie nátery odporúčame podklad napustiť fungicídnym napúšťadlom Xyladecor Xylamon HP pre zvýšenie ochrany proti zamodraniu a hnilobe. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. Výrobok sa neriedi.</p> <p><i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i><br/><i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i></p> |
| <b>Natieranie</b>        | <b>Xyladecor Standard</b> nanášajte štetcom alebo máčaním . V interiéri nanášajte 1-2 vrstvy . Pre vytvorenie dlhodobej ochrany v exteriéri nanášajte 2-3 vrstvy . Náter vykonávajte za stáleho a suchého počasia .  |



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR STANDARD

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>Upozornenie :</p> <p>Pri použití rovnakej výrobnjej šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň . Rôzne šarže pred aplikáciou zmiešajte vo väčšej nádobe . U driev bohatých na vo vode rozpustné látky môže dochádzať k ich vymývaniu dažďom . To môže viesť k zafarbeniu svetlého muriva alebo omietok . Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy , ak bol pred realizáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný . Typ , povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru , preto odporúčame vykonať skúšobný náter pred finálnou aplikáciou .</p> <p>Maximálnej ochrany bude docielené iba v prípade úplného dodržania technologického postupu a použitia vhodne upraveného a dostatočne prírodne vyzretého dreva . Pre predĺženie životnosti náteru sa odporúča použiť impregnačný náter v kombinácii s maximálnym doporučeným počtom náterov podľa výrobcu .</p> <p>Tento produkt neodporúčame použiť pre niektoré tvrdé dreviny ( najmä dubové drevo ) , agát , smrekovec , z dôvodu vysokého obsahu trieslovín , následného pomalého zasychanie a nebezpečenstvo vyplavovanie trieslovín</p> |
| <b>Čistenie maliarskeho náradia</b> | Bežným syntetickým riedidlom.   |

### ĎALŠIE INFORMÁCIE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Skladovanie a preprava</b> | <p>Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 60 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.</p> <p><i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i></p>                                    |
| <b>Bezpečnostné zásady</b>    | Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku  |
| <b>Doplňkové informácie</b>   | Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad |



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR STANDARD

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia.</p> <p>S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.<br/>Organizačná zložka SK<br/>Kopčianska 65<br/>851 01 Bratislava</p> |
| <b>Dátum aktualizácie</b> | Január 2015  |